

水炮名称	BU型防爆电控消防炮机械总成				
产品执行标准	GB19156-2019				
防爆执行标准	GB3836.1-2010 GB3836.2-2010				
炮体主要材质	1Cr18Ni9Ti				
水炮型号	PSKD20Ex-HS (**/BU)	PSKD30Ex-HS (**/BU)	PSKD40Ex-HS (**/BU)	PSKD50Ex-HS (**/BU)	PSKD60Ex-HS (**/BU)
额定流量	20L/s	30L/s	40L/s	50L/s	60L/s
额定工作压力	0.8MPa	0.8MPa	0.8MPa	0.8MPa	1.0MPa
允许最大工作压力	1.2MPa	1.2MPa	1.2MPa	1.2MPa	1.2MPa
工作压力范围	0.8MPa~1.2MPa	0.8MPa~1.2MPa	0.8MPa~1.2MPa	0.8MPa~1.2MPa	1.0MPa~1.2MPa
射程	≥50m	≥60m	≥65m	≥70m	≥75m
最大喷雾角度	≥120°	≥120°	≥120°	≥120°	≥120°
工作电压	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V
连接法兰	DN80 PN16 GB/T9119-2000	DN80 PN16 GB/T9119-2000	DN80 PN16 GB/T9119-2000	DN80 PN16 GB/T9119-2000	DN80 PN16 GB/T9119-2000
水平回转角度	0~360°	0~360°	0~360°	0~360°	0~360°
俯仰角度	-90°~+90°	-90°~+90°	-90°~+90°	-90°~+90°	-90°~+90°
进口直径	Ø60mm±0.5mm	Ø60mm±0.5mm	Ø60mm±0.5mm	Ø70mm±0.5mm	Ø70mm±0.5mm
出口直径	Ø42mm±0.5mm	Ø53mm±0.5mm	Ø53mm±0.5mm	Ø60mm±0.5mm	Ø60mm±0.5mm